

SPRAY DE ZINCADO Z40



Z40

12011949

- Agite el spray antes de usarlo hasta que la bola dentro de la lata pueda moverse libremente.
- Durante la aplicación agitar el producto para mantenerlo homogéneo.
- Limpiar y desengrasar las piezas a tratar.
- Pulverizar a 25 cm de distancia.
- Después del uso volcar el aerosol y rociar el producto durante unos segundos para esquivar la obstrucción de la válvula.

VENTAJAS

- Galvanización en frío de todos los metales.
- Adecuado para retoques en soldadura, restaurar o galvanizar chapas metálicas.
- Proteger pernos expuestos a la intemperie.
- Dotado de boquilla antigoteo.
- Excelente protección contra la corrosión de agentes atmosféricos, salinidad y humedad.
- Periodo de validez del producto: 5 años
- Alto contenido en zinc.
- Secado rápido.
- Permite pintar sobre el tratamiento
- Alta resistencia a la corrosión.
- No contiene disolventes clorados.
- Elevado poder de cobertura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BASE	Mezcla de aceites sintéticos en base acuosa
APARIENCIA	Líquido transparente
VISCOSIDAD	20-50 cSt
OLOR	Inodoro
SILICONA	No
CFC (CLOROFLUOROCARBONOS)	No
PROPELENTE	Mezcla de gases, desnaturalizados no tóxicos y ecológicos.
INFLAMABLE	No
PROPIEDADES	No inflamable. No Tóxico. No Perjudicial para el usuario. Libre de CFC. Sin Silicona
ALMACENAMIENTO	Mantener alejado de fuentes de calor. No exponer a temperaturas superiores a 35 ° C. Proteger de la luz solar
CADUCIDAD	La vida útil del producto es de 10 meses a partir de la fecha de producción indicada en la lata.
CADUCIDAD	Spray Aerosol 400 ml / Und Cajas de 25 U